

909

SMALL SERIES
SÉRIE PETITE










SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS



Interior dimensions Dimensions intérieures	L11.44" x W7.0" x H3.68" L291mm x W178mm x H93mm
Exterior dimensions Dimensions extérieures	L12.64" x W9.0" x H4.38" L321mm x W229mm x H111mm
Weight Poids	2.16 lbs 0.98 kg
Lid depth Profondeur du couvercle	1.3" 33mm
Base depth Profondeur de la base	2.37" 60mm
Max buoyancy Flottabilité maximum	4 lbs 2.0 kg
Temperature range Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Airline cabin carry-on Bagage de cabine	Yes Oui
Watertight Étanche	Yes - IP67 Oui - IP67
Warranty Garantie	Conditional lifetime guarantee Garantie à vie conditionnelle

CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS

-  **IPX7 INGRESS PROTECTION - WATERPROOF**
IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU
-  **IP6X INGRESS PROTECTION - DUSTPROOF**
IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
-  **ATA SPECIFICATION 300 - CATEGORY 1 IMPACT**
SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT
-  **ASTM D-4169 DC-18 - DROP TEST**
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE
48cm (19") min.
-  **ASTM D-4169 DC-18 - VIBRATION**
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION
-  **ASTM D-4169 DC-18 - RAINFALL**
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE
-  **MIL-STD-810F - IMMERSION**
MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION
1 meter (3.28 ft)

MATERIALS | MATÉRIAUX

- Case Shell** – NK-7 High Impact Polypropylene
Coquille de la mallette - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs
- Latches** – Nylon 66
Fermoirs - Nylon 66
- Handle** – NK-7 High Impact Polypropylene | TPE
Poignée - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE
- Purge Valve** – Nylon 66 | Gore Membrane | Silicone Washers
Valve d'équilibrage - Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone
- Pins/Hardware** – 304 Stainless Steel
Tiges/quincaillerie - Acier inoxydable 304
- Gasket** – EPDM
Joint d'étanchéité - EPDM

STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture Powerclaw
- 2 - Waterproof IP67 Rated | Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Impact Resistant NK-7 Resin | Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Padlockable | Vêrouillable
- 5 - Stackable | Empilable
- 6 - Molded-in Bezel System | Système intégré de panneaux
- 7 - Soft Grip Handle | Poignée pliable avec prise confortable
- 8 - Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 9 - Integrated Lid Stay | Couverture à cran de retenue
- 10 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 11 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle



AVAILABLE COLORS | COULEURS DISPONIBLES



AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES



CUSTOM OPTIONS | OPTIONS SUR MESURE

